



C-MAG MS 4 IKAMAG®

Neuer Magnetrührer ohne Heizung. Aufstellfläche aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus

- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 l (H₂O)
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

Zubehör: Magnetstäbchen IKAFLON® 10, Magnetstäbchen IKAFLON® 15, Magnetstäbchen IKAFLON® 20, Magnetstäbchen IKAFLON® 25, Magnetstäbchen IKAFLON® 30, Magnetstäbchen TRIKA® 25, RS 1 Rührstäbchenset, RSE Rührstäbchenentferner, H 16 V Stativstab

Technische Daten

Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H ₂ O) [l]	5
Rührmenge max. (H ₂ O) [l]	5
Motorleistung Aufnahme [W]	15
Motorleistung Abgabe [W]	1.5
Drehzahlanzeige	Skala
Drehzahlbereich [1/min]	100 - 1500
Einstellmöglichkeit Drehzahl	Skala 0 - 6
Aufstellfläche Werkstoff	Keramik
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	120 x 120
Abmessungen (B x H x T) [mm]	150 x 105 x 260
Gewicht [kg]	3
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	30
Ident. Nr.	3582200